

品 名 Article Name	封底 150 番环保半硬质透明 耐高温 PVC 商标纸	英文品名 English Name	150μ Semi-Rigid PVC Transparent Sticker with PE Back Side
代 号 Code	SVLT(L)(157)E-C5	特殊定制单编号 Special Order No.	C120804
产品结构 Structure	面材 Face Stock 胶水 Adhesive 底纸 Liner		
面 材 Face Stock	半硬质 PVC Semi-Rigid Polyvinyl Chloride	底 纸 Liner	PET 淋膜离型纸 PET Lami. Release Paper
厚度 (mm) Thickness	0.150±0.008	厚度 (mm) Thickness	0.05±0.012
基重 (g/m²) Basic Weight	190±15	基重 (g/m²) Basic Weight	75±5
颜色 Color	透明 Transparent	颜色 Color	透明 Transparent
~	~	剥离力(g/in) Release Force	16±10
粘 胶 Adhesive			
测试项目 Properties	标准值 Value	单位 Unit	测试方法 Test Method
上胶厚度 Thickness	0.025±0.003	mm	KLS-01
上胶量 Dry Coating Weight	25±3	g/m²	KLS-02
加热减量 Solvent Retention	1.5 ↓	WT%	KLS-12
镜钢粘着力 Adhesion to Mirror Steel	0.6 ↑	kg/inch	~~
初期力 Initial Tack	4 ↑	#	GB/T 4852
保持力 Holding Power	8 ↑	hr/kg×inch²	GB/T 4851
适用温度 Service Temperature	5~80(30 分钟)	℃	溧阳金利宝胶粘制品有限公司 文書專用章 Tel:0519-87962988 江苏省溧阳市天目湖工业园
最低贴标温度 Min. Operative Temperature	5	℃	
储存条件 Condition	储存条件为常温范围, 阴凉通风干燥场所 (0~28℃, 70% RH 以下), 避免高温高湿,不可日晒雨淋。最佳储存条件为 23±5℃, 65±5% RH, 保质期限为 12 个月。 (注: 产品长期放在温度和湿度皆过高或过低之下, 会导致保质期明显缩短。)		
备注 Remark	本公司产品的品质管制, 系针对我司产品说明书上所列之产品规范进行检验和管制, 在实际应用时会有差异性, 请客户使用前务必先行了解目的与使用条件及要求, 进行测试确认无虞时, 再使用。除非明确约定, 本公司不承担本材料以外的损失费用。		
修订日期	7/17/2020	修订次数	第 2 次